

Schweißkabel & Zubehör

VIETZ Schweißleitung, hochflexibel

Schweißleitung mit Kunststoffummantelung mit hoher Abriebfestigkeit bei optimaler Flexibilität über weite Temperaturbereiche.

(Meterware 1 Rolle=50m)

- Schwer entflammbar
- Öl- und säurefest
- Bruch- u. reißfest

| Querschnitt qmm | Strombelastung bei 60 % ED | Gewicht / 100 m | Art.-Nr.: |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 16 mm ² | 175 A | 17,5 kg | 10318 |
| 25 mm ² | 230 A | 27,3 Kg | 10319 |
| 35 mm ² | 290 A | 38,7 Kg | 10320 |
| 50 mm ² | 365 A | 51,4 Kg | 10321 |
| 70 mm ² | 460 A | 72,2 Kg | 10322 |



VIETZ Superflexkabel für Elektrodenhalter

Superflexibles feindrähtiges Kupfer-Schweißkabel mit hervorragender Hitze-, Kälte- und Alterungsbeständigkeit sowie ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften. Die Dauerelastizität bleibt auch bei Minustemperaturen voll erhalten. Durch diese hervorragenden Eigenschaften ist auch in Zwangslagen ein optimales und störungsfreies Arbeiten gewährleistet.

| Querschnitt qmm | Länge | Nacktes Kabel Pipelineausführung | |
|--------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| | | Art.-Nr.: | Art.-Nr.: |
| 35 mm ² | 3 m | 10323 | 10636 |
| 50 mm ² | 3 m | 10324 | 10637 |
| 70 mm ² | 3 m | 10325 | 10638 |

komplett montiert
mit Elektrodenhalter
(geschlossener Kopf und
Dinse-Stecker)



Nacktes Kabel



Pipelineausführung

Schweißkabel-Kupplungen

| Querschnitt qmm | Kabelstecker Art.-Nr.: | Kabelbuchse Art.-Nr.: | Einbaustecker Art.-Nr.: | Einbaubuchse Art.-Nr.: |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 25 mm ² | 10347 | 10348 | 10356 | 10349 |
| 35 / 50 mm ² | 10350 | 10351 | 10357 | 10352 |
| 70 mm ² | 10353 | 10354 | 10358 | 10355 |

