

VIETZ-Rohrhebekissen

VIETZ-Rohrhebekissen

Die Rohrhebekissen haben sich besonders im erdverlegten Rohrleitungsbau bewährt. Rohre auszurichten, Rohre in Position zu bringen, Rohre wegzudrücken, Rohre anzuheben sowie Rohre zu sichern – all diese Arbeiten sind kostengünstig und auf den Millimeter genau mit den Hebekissen durchzuführen. Insbesondere im Fernwärmerohrleitungsbau, wo oft mehrere Rohre nebeneinander liegen, können die Rohre mittels Hebekissen sehr exakt positioniert werden. Die Hebekissen können mittels Druckluftflaschen oder Baustellenkompressoren betrieben werden.

Je nach Aufgabenstellung und Einsatzgebiet sind unterschiedliche Ausführungen lieferbar. Es können Hubhöhen bis 520 mm erreicht werden.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Über 60 Tonnen Hubkraft
- Äußerst flache Bauweise (nur 25 mm flach)
- In allen Schräglagen einsetzbar
- Optimale Sicherheit

Rohrhebekissen

Modell	V10	V12	V18	V24	V24L	V31	V40	V54	V68
Art.-Nr.	40574	40575	40576	40577	40578	40579	40580	40581	40582
Hubkraft max.	9600 kg	12000 kg	17700 kg	24000 kg	24000 kg	31400 kg	39600 kg	54400 kg	67700 kg
Hubhöhe	203 mm	200 mm	270 mm	306 mm	201 mm	370 mm	402 mm	478 mm	520 mm
Größe in mm	370 x 370	320 x 520	470 x 520	520 x 620	310 x 1020	650 x 690	780 x 690	860 x 860	950 x 950
Einschubhöhe	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Nenninhalt	9,2 l	10,7 l	21,7 l	32,9 l	23,5 l	57,5 l	75,0 l	124,2 l	161,9 l
Luftbedarf bei 8 bar	82,8 l	96,3 l	195,3 l	296,1 l	211,5 l	517,5 l	675,0 l	1117,8 l	1457,1 l
Betriebsüberdruck max.	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Prüfdruck	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Berstdruck	48,3 bar	71,3 bar	54,7 bar	65 bar	74,3 bar	44,0 bar	35,0 bar	35,5 bar	34,7 bar
Gewicht	5,0 kg	6,0 kg	8,5 kg	12,0 kg	11,5 kg	17,0 kg	20,0 kg	31,0 kg	38,5 kg

Zubehör Rohrhebekissen

Doppelsteuerorgan 8 bar	Art.-Nr.: 40583
Füllschläuche (rot/gelb)	Art.-Nr.: 40584
Druckminderer 200 bar	Art.-Nr.: 40595