

Universal-Rohrschneider (pneumatisch)

Universal-Rohrschneider (pneumatisch) für Rohre von 6" - 48"

Mit diesen Rohrschneidern können Rohrleitungen auf der Baustelle insbesondere im Graben wirtschaftlich getrennt werden. Beide Modelle – EV 636 und EV 648 – sind sehr leicht und trennen Rohre aus Duktal, Guss, Ton, Beton, PE und PVC. Stahlrohre können bis zu einer Wandstärke von 5 mm getrennt werden, sofern eine Zementausschleuderung vorhanden ist.

Da das schwerste Bauteil nur 12,7 kg wiegt, können diese Rohrschneider ohne Kran von einer Person aufgestellt und bedient werden. Die Maschinen arbeiten mit einer pneumatischen Turbine. Um einen Trennschnitt auszuführen wird der Rohrschneider von Hand um das Rohr geführt, wobei die breite Spannkette in Verbindung mit dem präzisen Spurhaltemechanismus einen sauberen Schnitt – exakt 90° zur Rohrachse – gewährleisten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kein Bauteil schwerer als 13 kg
- Ein sauberer 90°-Schnitt gelingt auch mit wenig Übung
- Benötigt nur 30 cm Freiraum um das Rohr herum
- Bei PVC mit Trennscheibe gleichzeitig 15°-Fase möglich
- Starker Druckluftmotor
- Schneidezeit etwa 1 Minute je Zoll Rohrdurchmesser
- Pneumatisch angetrieben



Universal-Rohrschneider (pneumatisch) für Rohre von 6" - 48"

Typ	Für Rohrdurchmesser	Leistungsaufnahme	Gewicht	Art.-Nr.:
EV 636	Ø 6" - 36" / 150 - 1000 mm	ca. 1,5 m ³ /min bei 6 bar	59,5 kg	40420
EV 648	Ø 6" - 48" / 150 - 1300 mm	ca. 1,5 m ³ /min bei 6 bar	62,7 kg	40419

Sägeblätter sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.



Reine Stahlrohre können nur mit einem Spezialsägeblatt getrennt werden, wenn keine Explosionsgefahr besteht. FUNKENFLUG!
Unser Verkaufsteam berät Sie gern!

Zubehör für Universal-Rohrschneider (pneumatisch)

Sägeblätter für EV 636 und EV 648

4"-Sägeblatt
für Rohr Ø: DN 150
max. Wandstärke: 18,3 mm

6"-Sägeblatt
für Rohr Ø: DN 200 - DN 1300
max. Wandstärke: 43,7 mm

Typ	Art.-Nr.:	Typ	Art.-Nr.:	Anwendung
EV-DIA4C	40398	EV-DIA6C	40400	Gusseisen, Grubenguss, Sphäroguss, Ton, Beton, Stahl bis 5 mm mit Zementausschleuderung PE und PVC
EV-CARB4	40437	EV-CARB6	40438	



Zubehör für EV 636 und EV 648

Artikel	VE	Art.-Nr.:
Luftleitungsöl	1	40420B
Kettenhaken	1	40420C
Diamantschleifstein für das Sägeblatt	1	40420D
Sechskantschlüsselsatz	1	40420E
Auslösestifte	1	40420F
Keile	24er Set	40420G

