

Rohrhalteklemmen (Pipe Clamps)

Dimensionsvariable 3-Punkt-Rohrhaltevorrichtung

Mit dieser 3-Punkt-Rohrhaltevorrichtung können folgende Formstücke präzise ausgerichtet werden: **Rohr an Rohr, Rohr an Flansch, Rohr an T-Stück, Rohr an Rohrbogen**. Der Grundkörper besteht aus einer doppelwandigen Stahlkonstruktion, die eine lange Lebensdauer garantiert. Alle Kontaktstellen und Positionierschrauben sind aus rostfreiem Stahl, wodurch auch CrNi-Stahl-Rohre verarbeitet werden können.

Größe	Zoll	Rohr außen Ø	Gewicht	Art.-Nr.:
1	1-2½"	25-64 mm	1,6 kg	40500
2	2-6"	50-150 mm	3,9 kg	40501
3	5-12"	127-300 mm	6,6 kg	40502

Alle Kontaktstellen und Positionierschrauben aus CrNi-Stahl



Rohrzentrierkette für Rohrbögen und Flansche

Rohrzentrierkette für Rohrbögen und Flansche

Diese Rohrzentrierkette kann für mehrere Rohrdimensionen eingesetzt werden und ist in vier Größen lieferbar.

Die Rohrzentrierkette wird um das Rohr gelegt und mit der Hauptspaneinheit fixiert. Danach wird der Flansch o. Ä. angesetzt und mit den Zentrierbrücken ausgerichtet. Mittels der Druckschrauben an den Zentrierbrücken wird je nach Wandstärke der Kantenversatz punktuell gehoben. Bei der Verarbeitung von Rohrbögen wird das Gewicht des Rohrbogens durch eine zusätzliche Spannkette abgefangen. Lieferung erfolgt mit Transportkiste.

Optional sind spezielle Keilschrauben (Spacing Screws) auf Anfrage erhältlich, die jeweils mittig auf die Zentrierbrücken aufgesetzt werden, um ein exaktes Einstellen des Luftspaltes zu ermöglichen.

Größe	Anzahl der Zentrierbrücken	Spannbereich	Gewicht	Art.-Nr.:
1	3	25-203 mm	27 kg	40154
2	7	102-406 mm	72 kg	40155
3	8	254-914 mm	144 kg	40156
4	13	254-1372 mm	180 kg	40157

