

PE-Schaber und Außenmantelschneider

PE-Handscher
 Hand-Rohrschaber mit 4-fach-Wendemesser zum Entfernen der Oxidhaut auf Kunststoffrohren
Art.-Nr.: 42088



Ersatzklinge
 4-fach **Art.-Nr.: 42081**



VIETZ Außenmantelschneider
 Zum Entfernen des Mantels an den Rohrenden auf Einstecktiefe der betreffenden Fittinge und zum Abmanteln im Rohrbereich für die Verwendung von Sattelstücken oder Anbohrschellen.
 Beim Entfernen des Mantels aller SLA®- und SLM®-Rohre kommt es darauf an, dass durch den Schneidevorgang das Kernrohr nicht beschädigt wird. Dies ist mit dem VIETZ Außenmantelschneider gewährleistet, da die Schnitttiefe exakt zwischen 0 - 5 mm eingestellt werden kann. Lieferung inklusive Etui.
Für Kernrohrdurchmesser 25 - 160 mm Art.-Nr.: 42215



Ersatzmesser
 für Außenmantelschneider **Art.-Nr.: 42216**

Messerhalter
 für Außenmantelschneider **Art.-Nr.: 42217**



05/2006 - © VIETZ GmbH 2006 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 15. Auflage

VIETZ Anfasengeräte für PE

VIETZ Rohranfasengerät für Kunststoffrohre

Dieses robuste und handliche Rohranfasengerät zeichnet sich durch einen starken Alulegierungsrahmen, eine effektive Rollenverriegelung und eine lange Lebensdauer aus. Durch das hochgleitfähige Prisma erzielen Sie auf allen Kunststoffrohren innerhalb einer Minute eine glatte 15° Fase. Das Gerät lässt sich leicht und ohne ein Auswechseln von Teilen auf die verschiedenen Rohrgrößen und Wandstärken einstellen.

Dieses Gerät empfiehlt sich, wenn beim Stumpfschweißen eine hohe Wulst an der Schweißnaht vermieden werden soll. Ideal ist das Gerät aber auch zum Anfasen der Rohre beim Muffenschweißverfahren, um ein leichteres Einführen des Rohres in die Muffe zu ermöglichen. Ansträhwinkel: 15°

Größe	Für Rohrdurchmesser	Gewicht	Art.-Nr.:
1	1 ½" - 8" / 40 - 200 mm	1,4 kg	42170
2	1 ½" - 12" / 40 - 300 mm	2,8 kg	42171



Anschrägglocke PE für das schnelle Brechen der Kante von PE-Rohren - DA 20 - DA 63 mm

Bei Einsatz von Klemmfittigen empfiehlt es sich, die Kante des PE-Rohres mittels der Anschrägglocke zu brechen, um eine Beschädigung des Dichtrings zu vermeiden.

Rohrdurchmesser: DA 20 bis DA 63 mm

Art.-Nr.: 42205

Ersatz-Messer

für Anschrägglocke PE

Art.-Nr.: 42206

